

Сборки блоков подготовки воздуха серии МХ

Целевая техническая документация для исполнений МХ2-1/2-000015, МХ2-3/4-000029 и МХ2-3/4-000030.

Назначение

Модульные сборки серии МХ объединяют подготовку воздуха, регулирование давления и вспомогательные функции в одном блоке. Быстроразъёмные скобы позволяют обслуживать отдельный модуль без разборки всей линии.

Присоединения МХ2	G3/8, G1/2, G3/4
Конструкция	модульная, компактная
Рабочая температура	от -5 до +50 °С при 16 бар; от -5 до +60 °С при 10 бар
Монтаж	в магистрали или на стене
Направление потока	слева направо; исполнение LH - справа налево

MX2-1/2-000015



Состав	Фильтр-регулятор FR0004 + маслораспылитель L00. Встроенный манометр и монтажный кронштейн входят в состав сборки.
Присоединение	G1/2
Длина сборки D	140 мм
Высота В	289 мм
Ширина С	74,5 мм

MX2-3/4-000029



Состав	Фильтр-регулятор FR0000 + запираемый ручной клапан V16 + клапан плавного пуска AV. Внешний манометр и монтажный кронштейн входят в состав сборки.
Присоединение	G3/4
Длина сборки D	210 мм
Высота В	289 мм
Ширина С	74,5 мм

MX2-3/4-000030



Состав	Фильтр-регулятор FR0000 + маслораспылитель L00 + запираемый ручной клапан V16 + клапан плавного пуска AV. Внешний манометр и монтажный кронштейн входят в состав сборки.
Присоединение	G3/4
Длина сборки D	280 мм
Высота В	289 мм
Ширина С	74,5 мм

Источник данных: официальная документация серии MX. Перевод выполнен с сохранением состава и размеров конкретных исполнений.