

МОНТАЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ НА ЦИЛИНДР С ПРОФИЛЕМ

СЕРИЯ PCV-62-L**-P**



- Монтаж распределителя непосредственно на цилиндр
- Компактная и аккуратная компоновка
- Сокращение пневмолиний
- Удобство монтажа и обслуживания
- Промышленное исполнение для применения в автоматизированном оборудовании

Серия монтажных креплений **PCV-62-L**-P**** предназначена для установки пневматического распределителя непосредственно на корпус цилиндра. Применение данного крепления позволяет упростить компоновку пневмосистемы, сократить длину соединительных линий и повысить компактность узла.

Крепления обеспечивают надежную фиксацию распределителя и удобство монтажа, что снижает время сборки оборудования и упрощает последующее обслуживание.

Серия **PCV-62-L**-P**** выпускается в нескольких исполнениях. Соответствие конкретных модификаций типоразмерам цилиндров и моделям распределителей приведено в таблице ниже:

Серия цилиндров	Серия распределителей				
	3N		EL		
	3N*8	3N*4	EL*8	EL*4	EL*3 и EL*2C
67*P / 63*P	22 мм	25 мм	22 мм	27 мм	34 мм
Ø32	L30-P10	L30-P02	L30-P10	L35-P10	L40-P02
Ø40	L30-P10	L30-P02	L30-P10	L35-P10	L40-P02
Ø50	L30-P10	L30-P02	L30-P10	L35-P10	L40-P02
Ø63	L30-P10	L30-P02	L30-P10	L35-P10	L40-P02
Ø80	L30-P10	L35-P16	L30-P10	L35-P10	L45-P16
Ø100	L30-P10	L35-P16	L30-P10	L35-P10	L45-P16
Ø125	L35-P22	L35-P16	L35-P22	L40-P22	L45-P16

* – любая цифра в кодировке

** – выбрать необходимую кодировку из таблицы

Для серий цилиндров 40**P / 61 / 32 / 32K / 31 / 31K и соответствие старым кодировкам

Старые исполнение	Новое исполнение	Толщина распределителя (пример)
PCV-62-K3	PCV-62-L30-P10	22 мм (3 Серия G1/8)
PCV-62-K8	PCV-62-L30-P02	25 мм (3 Серия G1/4)
PCV-62-K4	PCV-62-L40-P16	32-33 мм (4 Серия G1/8-G1/4)