

**Трубопровод Мод. PUX N (прозрачный, гибкий)****Новинка**

Трубопровод PUX N из полиуретана применяется для коммутации пневмосистем, работающих при стандартных значениях давления.

Материал трубопровода имеет прозрачное исполнение, что позволяет видеть рабочую среду.

Поставляется на пластиковой бобине.

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Материал</b>            | Полиуретан (твердость по Шору SH98) |
| <b>Рабочая температура</b> | -20 ... +70°C                       |
| <b>Цвет трубопровода</b>   | Прозрачный                          |

ПРИМЕР:

**PUX N 8/6** – трубопровод из полиуретана с внешним диаметром 8 мм, внутренним 6 мм.

| Мод.                | D/d    | Рабочее давление при 23°C, бар | Мин. радиус изгиба, мм | Бухта, м |
|---------------------|--------|--------------------------------|------------------------|----------|
| <b>PUX N 4/2</b>    | 4/2    | 10                             | 10                     | 100      |
| <b>PUX N 6/4</b>    | 6/4    | 10                             | 15                     | 100      |
| <b>PUX N 8/5</b>    | 8/5    | 10                             | 20                     | 100      |
| <b>PUX N 8/6</b>    | 8/6    | 6                              | 20                     | 100      |
| <b>PUX N 10/6,5</b> | 10/6,5 | 10                             | 25                     | 100      |
| <b>PUX N 10/7</b>   | 10/7   | 9                              | 22                     | 100      |
| <b>PUX N 12/8</b>   | 12/8   | 10                             | 38                     | 100      |
| <b>PUX N 12/9</b>   | 12/9   | 7                              | 45                     | 100      |



Трубопровод PUX из полиуретана применяется для коммутации пневмосистем, работающих при стандартных значениях давления. Применяется в пищевой промышленности.

Соответствует требованиям FDA 21 CFR 177.2600 и регламенту EU 10/2011.

Материал трубопровода имеет прозрачное исполнение, что позволяет видеть рабочую среду.

Отличается малым радиусом изгиба.



|                                           |                                     |                    |                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>Материал</b>                           | Полиуретан (твердость по Шору SH98) |                    |                |
| <b>Рабочая температура</b>                | -20...+60°C                         |                    |                |
| <b>Цвет трубопровода</b>                  | Прозрачный                          | <b>Обозначение</b> | Без индекса    |
|                                           | Красный                             |                    | R (по запросу) |
|                                           | Синий                               |                    | B              |
| В том числе поставляется бухтой в коробе. |                                     |                    |                |

ПРИМЕР:

**PUX86B** – трубопровод из полиуретана с внешним диаметром 8 мм, внутренним – 6 мм, синего цвета.**PUX86B-BOX** – трубопровод из полиуретана в картонном коробе с внешним диаметром 8 мм, внутренним – 6 мм, синего цвета.

| Мод.                             | D/d  | Рабочее давление при 23°C, бар | Вес, г/м | Мин. радиус изгиба, мм | Бухта, м |
|----------------------------------|------|--------------------------------|----------|------------------------|----------|
| <b>PUX42</b><br><b>PUX42-BOX</b> | 4/2  | 19                             | 11,5     | 11                     | 100      |
| <b>PUX64</b><br><b>PUX64-BOX</b> | 6/4  | 13                             | 19,2     | 18                     | 100      |
| <b>PUX86</b><br><b>PUX86-BOX</b> | 8/6  | 9                              | 26,8     | 35                     | 100      |
| <b>PUX107</b>                    | 10/7 | 11                             | 48,8     | 30                     | 100      |
| <b>PUX128</b>                    | 12/8 | 9                              | 76,6     | 50                     | 100      |
| <b>PUX129</b>                    | 12/9 | 8                              | 60,3     | 50                     | 100      |

| Коэффициент зависимости давления от температуры |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 0°C                                             | 23°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C |
| 1                                               | 1    | 0,84 | 0,70 | 0,60 | 0,52 |