

Электромагнитные распределители D2EVC

Серия D5, размер D2 - 16 мм. Монтаж VC в составе пневматического острова.

Назначение

Распределители D2EVC применяются в пневматических островах серии D5. Остров может объединять распределители размеров 10,5 и 16 мм, использовать одну многоконтактную или Fieldbus-точку подключения и обеспечивать расход до 950 Нл/мин для размера D2.

Конструкция	золотниковая, с уплотнениями
Размер	16 мм
Расход	до 950 Нл/мин
Рабочее давление	от -0,9 до 10 бар
Давление пилота	3-7 бар
Температура	0-50 °C
Рабочая среда	фильтрованный сжатый воздух, класс 7.4.4 по ISO 8573-1:2010
Степень защиты	IP65
Напряжение	24 В постоянного тока ±10%

Расшифровка кода

D	серия
2	размер 16 мм
E	электрическое управление
VC	монтаж в составе острова
Последняя буква	тип ручного дублирования: R - под отвёртку, нажать и повернуть

Исполнения D2EVC



D2EVC-BR
5/2, бистабильный
Ручное дублирование под отвёртку с фиксацией поворотом.



D2EVC-CR
2×3/2, нормально закрытый
Ручное дублирование под отвёртку с фиксацией поворотом.



D2EVC-MR
5/2, моностабильный
Ручное дублирование под отвёртку с фиксацией поворотом.



D2EVC-VR
5/3, закрытый центр
Ручное дублирование под отвёртку с фиксацией поворотом.

Источник технических данных: официальный каталог пневматических островов серии D5. Текст переведён на русский язык без изменения параметров и кодировки.