

Быстроразъёмные соединения. Серии 5000L и 5000LT

Целевой сектор применения – охлаждающие контуры для пресс-форм при литье пластика под давлением

Рабочие среды: сжатый воздух, вода, масло

Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8

Условный проход: Ø 5 и 7 мм


Куплунги серий 5000L и 5000LT разработаны для соединения трубопроводов подачи воды, сжатого воздуха и масла в рамках технологических процессов литья пластика под давлением (целевой сектор применения).

Куплунги серии 5000L и 5000LT обеспечивают быстрое подключение /отключение трубопроводов нагрева и охлаждения пресс-форм, а также труб, выходящих из коллекторов или источников воды.


Разъединение замка и ключа происходит в 2 этапа в отличие от Серии 5000. Необходимо не только перевести подвижную муфту в сторону от ключа, но и механически переместить положения ключа относительно замка.

Куплунги серии 5000L содержат седельный обратный клапан, который исключает любые утечки рабочей среды при размыкании.

Куплунги серии 5000LT не содержат обратного клапана и не гарантируют полного исключения утечек при размыкании, но обладают большей пропускной способностью.



Куплунги типа "L"




Куплунги типа "LT"

СОЕДИНЕНИЯ




Мод.
5053L 1/8
5053L 1/4
5053LT 1/8
5053LT 1/4

BSP розетка
(«замок», «мама») БРС



Мод.
5083L 1/4
5083L 3/8
5083LT 1/4
5083LT 3/8

BSP розетка
(«замок», «мама») БРС



Мод.
5150L 1/8
5150L 1/4
5180L 1/4
5180L 3/8

Штекер
(«ключ», «папа») БРС

