

Трубопровод Мод. TRN...SE (самогасящийся)**Новинка**

Материал: полиамид PA12

Диапазон рабочего давления: 28 (6/4)...
12 (12/10) барРабочая температура: -20...+80°C
(макс. +70°C – для жидкостей на основе воды)

Цвет трубопровода: синий

Мод.
TRN 6/4-SE
TRN 8/6-SE
TRN 10/8-SE
TRN 12/10-SE

Трубопровод Мод. TRN...SF (сверхгибкий)**Новинка**

Материал: полиамид PA12

Диапазон рабочего давления: 27 (6/4)...
9 (12/10) барРабочая температура: -40...+80°C
(макс. +70°C – для жидкостей на основе воды)

Цвет трубопровода:	Обозначение:
Белый	Без индекса
Желтый	G
Зеленый	V
Красный	R
Синий	B
Черный	N

Пример: TRN 6/4-SF-N

Мод.
TRN 6/4-SF
TRN 8/6-SF
TRN 12/10-SF

Трубопровод Мод. TRS, TRSR (высокое давление, дюймовый)**Трубопроводы для распыления водяного тумана**Материал: TRSR – полиамид RILSAN® PA11;
TSR – полиамид PA12

Рабочее давление: 87 бар

Рабочая температура: TRSR -20°C...+60°C;
TSR -40°C...+80°C

Цвет трубопровода: черный

Наружный диаметр: 1/4" (Ø 6,35),
3/8" (Ø 9,53),
1/2" (Ø 12,7)

Мод.
TRS 6,35/3,2
TSR 9,53/5
TSR 12,7/7

Трубопровод Мод. TPU (стандартный)

Материал: полиуретан (твердость SH98)

Диапазон рабочего давления: 18 (3/1,5)...
16 (16/11) бар

Рабочая температура: -20...+60°C

Цвета трубопроводов:	Обозначение:
Прозрачный	Без индекса
Желтый	G
Зеленый	V
Красный	R
Серый	GR
Синий	B
Черный	N

Пример: TPU 8/6-G

Мод.	TPU 3/1,5	TPU 6/4	TPU 10/7	TPU 12/9
	TPU 4/2	TPU 8/5	TPU 10/7,5	TPU 14/12
	TPU 4/2,5	TPU 8/5,5	TPU 10/8	TPU 16/10
	TPU 5/3	TPU 8/6	TPU 12/8	TPU 16/11

Трубопровод Мод. PUS (для пищевой отрасли)**Новинка**

Материал: полиуретан (твердость SH90)

Диапазон рабочего давления: 12 (4/2)...
7 (12/8) бар

Рабочая температура: -20...+60°C

Цвет трубопровода:	Обозначение:
Нейтральный	T
Синий	B
Черный	N

Пример: PUS64N

Мод.
PUS42 PUS85 PUS128
PUS64 PUS107

Трубопровод Мод. PUX (полупрозрачный, сверхгибкий)**Новинка**

Материал: нейлон

Диапазон рабочего давления: 19 (4/2)...
8 (12/9) бар

Рабочая температура: -20...+60°C

Цвета трубопроводов:	Обозначение:
Серый полупрозрачный	Без индекса
Красный полупрозрачный	R
Синий полупрозрачный	B

Пример: PUX86B

Мод.
PUX42 PUX86 PUX128
PUX64 PUX107 PUX129

Трубопровод Мод. PUAS (искрозащищенный и самогасящийся)**Новинка**

Материал: полиуретан

Диапазон рабочего давления: 12 (4/2)...
7 (12/8) бар

Рабочая температура: -20...+60°C

Цвета трубопровода: черный

Мод.
PUAS42N PUAS106N
PUAS63N PUAS128N
PUAS84N

Трубопровод Мод. TPE (стандартный)

Материал: полиэтилен

Диапазон рабочего давления: 21 (4/2)...
5 (14/12) бар

Рабочая температура: -10...+40°C

Цвет трубопровода:	Обозначение:
Прозрачный	Без индекса
Желтый	G
Зеленый	V
Красный	R
Синий	B
Черный	N

Пример: TPE 10/8-R

Мод.
TPE 4/2 TPE 8/5,5 TPE 12/9
TPE 5/3 TPE 8/6 TPE 12/10
TPE 6/4 TPE 10/7 TPE 14/12
TPE 8/5 TPE 10/8

Трубопровод Мод. PTFE (стойкий к агрессивным веществам, высокотемпературный)

Материал: фторопласт

Диапазон рабочего давления: 27 (4/2)...
7 (16/14) бар

Рабочая температура: -60...+260°C

Цвет трубопровода: нейтральный серый

Мод.
PTFE 4/2 PTFE 8/6 PTFE 14/12
PTFE 5/3 PTFE 10/8 PTFE 15/12,5
PTFE 6/4 PTFE 12/10 PTFE 16/14

Трубопровод Мод. PV (в оплетке, восстанавливает свою форму после упругой деформации, только для накидной гайки)

Материал: поливинилхлорид (ПВХ)

Диапазон рабочего давления: 40 (6/4)...
28 (15/12,5) бар

Рабочая температура: -20...+80°C

Цвет трубопровода: синий

Мод.
PV 6/4 PV 12/10
PV 8/6 PV 15/12,5
PV 10/8