

СПИРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД

Номенклатура спиральных трубопроводов Camozzi включает большое разнообразие материалов, типоразмеров, цветов и исполнений (трубопроводы со спиральными и прямыми отводами концов).

Особенностью использования любых спиральных трубопроводов является то, что рабочая длина трубопровода должна быть в 2 раза меньше его общей линейной длины. Например, если линейная длина равна 10 м, то рабочая длина должна быть не более 5 м.

Спиральный трубопровод Мод. SH



Спиральный трубопровод SH из полиэстера со спиральными отводами концов.

Диапазон рабочего давления: 25 (4/2)...
10 (12/10) бар

Рабочая температура: -20...+100°C

Мод.

SH42... ** SH108... **
SH64... ** SH1210... **
SH86...

В окончании кода необходимо указать два индекса:

Цвет спирального трубопровода:

Желтый	G
Зеленый	V
Красный	R
Оранжевый	A
Синий	B
Черный	N

Общая линейная длина спирального трубопровода в растянутом состоянии в метрах: 5; 7,5; 10; 15; 20; 30 м.

Пример: **SH86B75**

(спиральный трубопровод со спиральными отводами концов, диаметром 8/6, синего цвета, с линейной длиной 7,5 м и рабочей длиной 3,75 м).

** Доступны для заказа следующие линейные длины:

SH42...: 15 м.
SH64...: 5; 15; 30 м.
SH108...: 10; 15; 20; 30 м.
SH1210...: 5; 10; 15; 30 м.

Спиральный трубопровод Мод. SHC



Спиральный трубопровод SH из полиэстера с прямыми отводами концов.

Диапазон рабочего давления: 25 (4/2)...
10 (12/10) бар

Рабочая температура: -20...+100°C

Мод.

SHC42... ** SHC108..
SHC64... ** SHC1210..
SHC86... **

В окончании кода необходимо указать два индекса:

Цвет спирального трубопровода:

Оранжевый	A
Синий	B
Черный	N

Общая линейная длина спирального трубопровода в растянутом состоянии в метрах: 5; 7,5; 10; 12; 15; 20; 30 м.

Пример: **SHC86N10**

(спиральный трубопровод с прямыми отводами концов, диаметром 8/6, черного цвета, с линейной длиной 10 м и рабочей длиной 5 м).

** Доступны для заказа следующие линейные длины:

SHC42...: 5; 10 м.
SHC64...: 5; 10; 15 м.
SHC86...: 5; 10; 15; 20; 30 м.

Спиральный трубопровод Мод. S



Спиральный трубопровод S из полиамида Rilsan® PA11 со спиральными отводами концов.

Диапазон рабочего давления: 44 (4/2)...
12 (15/12,5) бар

Рабочая температура: -40...+80°C

Мод.

S42... ** S1210... **
S64... ** S1412... **
S86... ** S15125... **
S108... **

В окончании кода необходимо указать два индекса:

Цвет спирального трубопровода*:

Желтый	G
Зеленый	V
Красный	R
Оранжевый	A
Синий	B
Черный	N

* Другие цвета по запросу.

Общая линейная длина спирального трубопровода в растянутом состоянии в метрах: 5; 7,5; 10; 15; 20; 30 м.

Пример: **S15125B30**

(спиральный трубопровод со спиральными отводами концов, диаметром 15/12,5, синего цвета, с линейной длиной 30 м и рабочей длиной 15 м).

** Доступны для заказа следующие линейные длины:

S42...: 7,5; 30 м.
S64...: 15; 30 м.
S86...: 5; 7,5; 15; 30 м.
S108...: 7,5; 15; 20; 30 м.
S1210...: 10; 15; 30 м.
S1412...: 7,5; 15; 30 м.
S15125...: 7,5; 15; 30 м.

Спиральный трубопровод Мод. SC



Спиральный трубопровод SC из полиамида RILSAN® PA11 с прямыми отводами концов.

Диапазон рабочего давления: 44 (4/2)...
12 (18/15) бар

Рабочая температура: -40...+80°C

Мод.

SC42... ** SC108... **
SC64... ** SC1210... **
SC86... ** SC1512..

В окончании кода необходимо указать два индекса:

Цвет спирального трубопровода*:

Оранжевый	A
Синий	B

* Другие цвета по запросу.

Общая линейная длина спирального трубопровода в растянутом состоянии в метрах: 5; 7,5; 10; 15; 20; 30 м.

Пример: **SC42B5**

(спиральный трубопровод с прямыми отводами концов, диаметром 4/2, синего цвета, с линейной длиной 5 м и рабочей длиной 2,5 м).

** Доступны для заказа следующие линейные длины:

SC42...: 5; 10 м.
SC64...: 10 м.
SC108...: 7,5; 10; 15; 20; 30 м.
SC1210...: 7,5; 10; 15; 30 м.
SC1512...: 15; 30 м.