

Спиральный трубопровод Мод. SP



Спиральный трубопровод SP из полиуретана со спиральными отводами концов
Рабочая температура: -20...+60°C

Мод.	Линейная длина, м	D/d	Диаметр спирали внешний, мм	Диаметр спирали внутренний, мм	Рабочее давление, бар
SP42B30	30	4/2	38	30	19
SP64B75	7,5	6/4	42	30	13
SP64B10	10				
SP64B15	15				
SP64B30	30	6/4	56	44	13
SP86B15	15	8/6	76	60	9
SP86B30	30				
SP1065B15	15	10/6,5	60	40	13
SP86B15	15	10/7,5	105	85	9
SP1075B30	30				
SP128B5	5	12/8	84	60	9
SP128B75	7,5				
SP128B15	15				
SP129B15	15	12/9	124	100	8
SP129B30	30				
SP1610B15	15	16/10	92	60	16

Цвет спирального трубопровода: синий (B)

Другие цвета и размеры под заказ

Спиральный трубопровод Мод. SPC



Спиральный трубопровод SPC из полиуретана с прямыми отводами концов
Рабочая температура: -20...+60°C

Мод.	Линейная длина, м	D/d	Диаметр спирали внешний, мм	Диаметр спирали внутренний, мм	Рабочее давление, бар
SPC64B5	5	6/4	42	30	13
SPC64B15	15				
SPC85B5	5	8/5	46	30	17
SPC85B75	7,5				
SPC1065B5	5	10/6,5	60	40	13
SPC1065B75	7,5				
SPC1065B10	10				
SPC128B5	5	12/8	84	60	9
SPC128B75	7,5				
SPC128B15	15				
SPC1610B5	5	16/10	92	60	16
SPC1610B10	10				

Цвет трубопровода: синий (B)

Другие цвета и размеры под заказ

Ножницы для трубопроводов Мод. PNZ



Материал: металл

Мод.	Макс. Ø трубопровода	Сменные лезвия
PNZ-12	12	Мод. LAME X PNZ-12
PNZ-25	25	LAME X PNZ-25

Ножницы для трубопроводов Мод. PNZP-12



Материал: пластик

Мод.	Макс. Ø трубопровода
PNZP-12	12

Спиральный трубопровод Мод. SP

Спиральный трубопровод SP из полиуретана со спиральными отводами концов.

Диапазон рабочего давления: 19 (4/2)...
16 (16/10) бар

Рабочая температура: -20...+60°C

Мод.

SP42..**	SP1065..
SP64..**	SP1075..**
SP64..**	SP128XY
SP85..**	SP129..**
SP86..**	SP1610..

В окончании кода необходимо указать два индекса:

Цвет спирального трубопровода*:

Синий B

* Другие цвета по запросу.

Общая линейная длина спирального трубопровода в растянутом состоянии в метрах: 7,5; 10; 15; 30 м.

Пример: **SP42B15**

(спиральный трубопровод со спиральными отводами концов, диаметром 4/2, синего цвета, с линейной длиной 15 м и рабочей длиной 7,5 м).

** Доступны для заказа следующие линейные длины:

SP42...: 15; 30 м.

SP64.. (диаметры спирали 42/30): 7,5; 10; 15 м.

SP64.. (диаметры спирали 56/44): 30 м.

SP85...: 7,5; 30 м.

SP86...: 15; 30 м.

SP1075...: 15; 30 м.

SP129...: 15; 30 м.

Спиральный трубопровод Мод. SPC

Спиральный трубопровод SPC из полиуретана с прямыми отводами концов.

Диапазон рабочего давления: 13 (6/4)...
16 (16/10) бар

Рабочая температура: -20...+60°C

Мод.

SPC64..**
SPC85..
SPC1065..
SPC128..
SPC1610..

В окончании кода необходимо указать два индекса:

Цвет спирального трубопровода*:

Оранжевый A

Синий B

Черный N

* Другие цвета по запросу.

Общая линейная длина спирального трубопровода в растянутом состоянии в метрах: 5; 7,5; 10; 15 м.

Пример: **SPC128B5**

(спиральный трубопровод с прямыми отводами концов, диаметром 12/8, синего цвета, с линейной длиной 5 м и рабочей длиной 2,5 м).

** Доступны для заказа следующие линейные длины:

SPC64...: 5; 15 м.

SPC85...: 5; 7,5 м.

SPC1065...: 5; 7,5; 10 м.

SPC128...: 5; 7,5; 15 м.

SPC1610...: 5; 10 м.

Защитная спираль Мод. GS

GS0907	GS6356
GS128	GS7567
GS1612	GS9080
GS2016	GS110100
GS2520	GS125114
GS3227	GS140129
GS4036	GS160148
GS5044	

Пример: **GS2016** (защитная спираль с внешним диаметром 20 мм, внутренним диаметром 16 мм).

Фиксатор трубопровода

Цвет: синий



Мод.

MPL-4
MPL-6
MPL-8
MPL-10
MPL-12
MPL-14

Ножницы для трубопроводов

Мод. **PNZ-12**

макс. Ø трубопровода 12 мм

Мод. **PNZ-25**

макс. Ø трубопровода 25 мм

Сменные лезвия

Мод.

LAME X PNZ-12

LAME X PNZ-25

Ножницы для трубопроводов

Мод. **PNZP-12**

макс. диаметр трубопровода 12 мм

Комплект съёмных ключей для цанги и трубопроводов

Мод. **SP SPANNER SET**

В комплекте 5 съёмников под трубопровод с наружными диаметрами 4, 6, 8, 10, 12.

Материал: технополимер

Накатчик

Мод.

8TRT 4 **8TRT 12**

8TRT 6 **8TRT 14**

8TRT 8 **8TRT 16**

8TRT 10

Предназначен для накатки проточки на металлических (медных) трубопроводах под установку в цанговые фитинги серии 6000, 8000 и H8000.

При заказе данного инструмента необходимо указать для какого диаметра трубопровода необходим накатчик и с какой серией фитингов будет использоваться металлическая трубка.

Новинка