

Трубопроводы и принадлежности

Новые модели

Материалы: полиэстер, полиамид, полиуретан, полиэтилен, фторопласт, поливинилхлорид.

Принадлежности для монтажа: ножницы, съёмники, фиксаторы, защитная спиральная оплетка для трубопроводов.

Трубопровод Мод. HTR (стандартный)



Материал: полиэстер

Диапазон рабочего давления: 32 (4/2)...
12 (18/14) бар

Рабочая температура: -20...+100°C
(макс. +70°C – для жидкостей на основе воды)

Цвет трубопровода: Обозначение:
Желтый G
Зеленый V
Красный R
Оранжевый A
Серебристый S
Синий B
Черный N

Пример: HTR 8/6-R

Мод.		
HTR 4/2	HTR 8/6	HTR 15/12,5
HTR 4/2,5	HTR 10/8	HTR 16/13
HTR 5/3	HTR 12/10	HTR 18/14
HTR 6/4	HTR 14/12	

Трубопровод Мод. HTR-NAB (морозостойкий, для систем транспорта)



Материал: полиэстер

Рабочее давление (для всех размеров): 10 бар

Рабочая температура: -50...+100°C
(макс. +65°C – для жидкостей на основе воды)

Цвет трубопровода: черный

Мод.	
HTR 4/2,5-NAB	HTR 12/9-NAB
HTR 5/3-NAB	HTR 14/10-NAB
HTR 6/4-NAB	HTR 15/12-NAB
HTR 8/6-NAB	HTR 16/13-NAB
HTR 10/8-NAB	HTR 18/14-NAB

Трубопровод Мод. TRN (стандартный)



Материал: полиамид PA12

Диапазон рабочего давления: 44 (3/1,5)...
11 (40/34) бар

Рабочая температура: -40...+80°C
(макс. +70°C – для жидкостей на основе воды)

Цвет трубопровода: Обозначение:
Нейтральный Без индекса
Желтый G
Зеленый V
Красный R
Оранжевый A
Синий B
Черный N

Пример: TRN 8/6-B

Мод.			
TRN 3/1,5	TRN 8/4	TRN 14/12	TRN 22/18*
TRN 3/2	TRN 8/6	TRN 16/14	TRN 24/20*
TRN 4/2	TRN 10/6	TRN 18/14*	TRN 28/22*
TRN 5/3	TRN 10/8	TRN 18/16*	TRN 30/25*
TRN 6/4	TRN 12/10	TRN 20/16*	TRN 40/34*

* - по запросу

Многоканальный трубопровод Мод. TRN

Новинка



Количество каналов может быть 2, 3, 4, 5, 7 и 12 штук
диаметром от 4 до 15 мм.

Материал: полиамид PA12

Диапазон рабочего давления: 44 (4/2)...
12 (15/12,5) бар

Рабочая температура: -20...+80°C
(макс. +70°C – для жидкостей на основе воды)

Цвет кабеля: черный

ВСЕ МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ - ПО ЗАПРОСУ

Мод.			
TRN 2x4/2	TRN 3x4/2	TRN 4x4/2	
TRN 2x6/4	TRN 3x6/4	TRN 4x6/4	
TRN 2x8/6	TRN 3x8/6	TRN 4x8/4	
TRN 2x10/8	TRN 3x10/8	TRN 4x8/6	
TRN 2x12/10	TRN 3x12/10	TRN 4x10/8	
TRN 2x14/12	TRN 3x14/12	TRN 4x12/10	
TRN 2x15/12	TRN 3x15/12	TRN 4x14/12	
TRN 2x15/12,5	TRN 3x15/12,5	TRN 4x15/12	
		TRN 4x15/12,5	
TRN 5x4/2	TRN 7x4/2	TRN 12x4/2	
TRN 5x6/4	TRN 7x6/4	TRN 12x6/4	
TRN 5x8/6	TRN 7x8/6	TRN 12x8/6	
TRN 5x10/8	TRN 7x10/8	TRN 12x4/2	
TRN 5x12/10		TRN 12x6/4	
		TRN 12x8/6	

Трубопровод Мод. TRN...NX (морозостойкий, для систем транспорта)



Материал: полиамид PA12 тип NX

Диапазон рабочего давления: 49 (4/2)...
18 (18/14) бар

Рабочая температура: -50...+100°C
(в статическом положении: -60...+100°C)

Цвет трубопровода: черный

Мод.	
TRN 4/2-NX	TRN 12/9-NX
TRN 6/4-NX	TRN 12/10-NX
TRN 8/6-NX	TRN 14/10-NX
TRN 10/6-NX	TRN 15/12-NX
TRN 10/8-NX	TRN 18/14-NX

Трубопровод Мод. TRN...HT (высокотемпературный)

Новинка



Материал: полиамид RILSAN® PA11

Диапазон рабочего давления: 31 (4/2,5)...
12 (12/10) бар

Рабочая температура: -40...+150°C

Цвет трубопровода: черный

Мод.	
TRN 4/2,5-HT	TRN 10/8-HT
TRN 5/3-HT	TRN 12/8-HT
TRN 6/4-HT	TRN 12/9-HT
TRN 8/6-HT	TRN 12/10-HT

Трубопровод Мод. TRN...SR (высокое давление)

Новинка



Материал: полиамид RILSAN® PA11

Диапазон рабочего давления: 91 (4/2)...
25 (12/10) бар

Рабочая температура: -40...+100°C
(макс. +70°C – для жидкостей на основе воды)

Цвет трубопровода: черный

Мод.	
TRN 4/2-SR	TRN 8/6-SR
TRN 6/3-SR	TRN 10/6-SR
TRN 6/4-SR	TRN 10/8-SR
TRN 8/4-SR	TRN 12/10-SR
TRN 8/5-SR	TRN 15/12,5-SR

Трубопровод Мод. TACO (антистатический)

Новинка



Материал: полиамид PA12

Диапазон рабочего давления: 36 (4/2,5)...
24 (16/12) бар

Рабочая температура: -20...+60°C

Цвет трубопровода: черный

Мод.	
TACO425N	TACO108N
TACO64N	TACO1210N
TACO86N	TACO1612N