

Вакуумные эжекторы Серия MVD

Пластиковые эжекторы, основанные на эффекте Вентури.
Доступны различные диаметры сопла от 0,5 мм до 1,5 мм.



- » Отсутствуют подвижные элементы, что увеличивает срок службы и упрощает обслуживание
- » Лёгкая установка и простое обслуживание
- » Небольшие габариты
- » Возможность группового монтажа
- » Глушитель интегрирован в корпус

Вакуумные эжекторы серии MVD выполнены из пластика и имеют металлические резьбовые вставки с сетками. Базовое решение с одноступенчатым соплом. Подходит для широкого спектра применений в различных отраслях промышленности:

- промышленные роботы;
- деревообработка;
- упаковочная и пищевая промышленность.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	вакуумный эжектор
Материалы	корпус, глушитель – технополимер внутреннее сопло, резьбовые вставки – никелированная латунь
Рабочая температура	0°C ÷ 60°C

КОДИРОВКА

MVD		1.0		H	S
------------	--	------------	--	----------	----------

MVD	СЕРИЯ: MVD = вакуумный эжектор
1.0	ДИАМЕТР СОПЛА: 0.5 = 0,5 мм 0.7 = 0,7 мм 1.0 = 1 мм 1.5 = 1,5 мм
H	ГЛУБИНА ВАКУУМА: H = 85%
S	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (ОПТИМАЛЬНОЕ): S = 5 бар R = 3,5 бар

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мод.	Макс. глубина вакуума (%)	Макс. расход вакуума (Нл/мин)	Потребление сжатого воздуха (Нл/мин)	Рабочее давление (бар)	Оптимальное давление (бар)
MVD 0.5 HS	85	6	13	1-6	5
MVD 0.7 HS	85	11	22,5	1-6	5
MVD 0.7 HR	85	9	22,5	1-6	3,5
MVD 1.0 HS	85	27	44	1-6	5
MVD 1.0 HR	85	25	44	1-6	3,5
MVD 1.5 HS	85	63	100	1-6	5
MVD 1.5 HR	85	54	100	1-6	3,5

РАЗМЕРЫ

