

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

СЕРИЯ MPV

3/2 лин./поз., нормально закрытые (Н.З.)

Присоединения: G1, G1½

Новинка

КАМОЦЦИ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ



Седло и мембрана изготовлены из полиуретана, что позволяет применять серию MPV в тяжёлых условиях эксплуатации и увеличить срок службы по сравнению с классическими уплотнениями из резины.

За счёт увеличенной площади мембраны достигается быстрый отрыв запорного элемента от седла и, тем самым, уменьшается время срабатывания распределителя. Пилотная часть распределителя изолирована от рабочей среды в версии с внешним питанием пилота.

- Большой расход
- Высокий ресурс
- Быстрое переключение
- Низкие требования к качеству очистки рабочей среды

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функция	3/2 лин./поз., Н.З.
Действие	непрямое со связанной мембраной
Управление	электропневматическое или пневматическое
Пневматические присоединения	G1, G1½
Условный проход	см. ниже для каждого распределителя
Номинальный расход	см. ниже для каждого распределителя
Рабочее давление	см. ниже для каждого распределителя
Рабочая температура	-5°C ÷ 60°C
Рабочая среда	воздух или другой неагрессивный к материалам распределителя газ с классом очистки ISO 8573-1:2010 [7:8:4] без необходимости маслораспыления
Время включения/выключения	см. ниже для каждого распределителя
Монтаж	в любом пространственном положении
Материалы	корпус – алюминиевый сплав винты – сталь оцинкованная тарельчатая мембрана и седло – полиуретан шток запорного элемента – сталь нержавеющая прочие уплотнения – NBR
Рабочее напряжение	см. перечень соленоидов ниже в разделе

КОДИРОВКА



MPV	-	B	3	6	F	-	P	1	-	EPI	S
MPV	СЕРИЯ										
B	ДЕЙСТВИЕ: B = не прямое со связанной мембраной										
3	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ И ФУНКЦИЯ: 3 = 3/2 лин./поз. Н.З.										
6	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 6 = G1 7 = G1½										
F	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД: F = 25 мм G = 39 мм										
P	МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ: P = полиуретан										
1	МАТЕРИАЛ КОРПУСА: 1 = алюминий										
EPI	ТИП УПРАВЛЕНИЯ: EPI = электропневматическое с внутренним питанием пилота ERE = электропневматическое с внешним питанием пилота P = пневматическое (только с механической возвратной пружиной)										
S	ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ: S = стандартный (-5°C ÷ 60°C)										

ПРИМЕЧАНИЕ:

Доступные для заказа коды приведены далее.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

МОДЕЛЬ MPV-B37G-P1-PS – РАЗМЕРЫ



- 1 = вход
2 = выход
3 = выхлоп
X = порт для пневматического управления

3/2 Н.З.

Код	Порты 1-2-3	Порт X	Условный проход, мм	Расход, Нл/мин	Расход вакуума, Нл/мин	Время вкл., мс	Время выкл., мс	Рабочее давление, бар	Давление питания пилота, бар	Символ
MPV-B37G-P1-PS	G1½	G1/8	39	35000	3000	45	30	-0,9 ÷ 10	4 ÷ 10	VP01A