





## Adattatori

### Adapters




| G                                                               | G1             | H  | L  | Ch | PN [bar] | Codice/Ref. |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----|----|----|----------|-------------|
| Porta manometro fisso 90° / Pressure gauge connection 90° angle |                |    |    |    |          |             |
| M 16x2                                                          | ISO 228 G 1/2" | 38 | 51 | 27 | 630      | 24GG12F001  |



| G                                        | G1              | H    | L  | Ch | PN [bar] | Tenuta/Seal | Codice/Ref. |
|------------------------------------------|-----------------|------|----|----|----------|-------------|-------------|
| Adattatore per manometro / Gauge adapter |                 |      |    |    |          |             |             |
| ISO 228 G 1/4"                           | ISO 228 G 1/4"* | 37   | 12 | 17 | 400      | #           | 1814M000    |
| ISO 228 G 1/2"                           | ISO 228 G 1/2"* | 52   | 14 | 27 | 400      | #           | 1812M000    |
| ISO 228 G 1/4"                           | ISO 228 G 1/2"  | 49   | 12 | 27 | 400      | #           | 1812M140    |
| ISO 228 G 1/4"                           | ISO 228 G 1/8"  | 37   | 12 | 19 | 400      | #           | 1814M700    |
| ISO 7/1 R 1/4"                           | ISO 228 G 1/4"* | 35   | 12 | 17 | 400      | #           | 1814MBSPT   |
| ISO 7/1 R 1/2"                           | ISO 228 G 1/2"* | 52   | 16 | 27 | 400      | #           | 1812MBSPT   |
| ISO 7/1 R 1/4"                           | ISO 228 G 1/2"* | 46.5 | 12 | 22 | 400      | #           | 1824MBSPT   |
| ISO 228 G 3/8"                           | ISO 228 G 1/2"  | 49.5 | 12 | 27 | 400      | #           | 1812M380    |


\* Disponibili in acciaio inossidabile / Available in Stainless steel

#Rondella di rame per tenuta filetto maschio su richiesta / Copper washer for male thread sealing on request




| G                                                                                                                 | G1       | L  | Ch | PN [bar] | Codice/Ref. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----|----------|-------------|
| Adattatore diritto per giunzione tubi. Passaggio libero<br>Straight adapter for connection of hoses. Free passage |          |    |    |          |             |
| M 16x2                                                                                                            | M 16x2   | 48 | 17 | 630      | 40GD0000    |
| M 16x1.5                                                                                                          | M 16x2   | 48 | 17 | 630      | 40GD1500    |
| M 16x1.5*                                                                                                         | M 16x1.5 | 48 | 17 | 630      | 40GD1515    |


\* Disponibili in acciaio inossidabile / Available in Stainless steel



| G                                                                                      | G1     | L  | Ch | PN [bar] | Codice/Ref. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----------|-------------|
| Adattatore diritto con valvola di non ritorno / Straight adapter with non-return valve |        |    |    |          |             |
| M 16x2                                                                                 | M 16x2 | 57 | 17 | 630      | 41GV000C    |



| G                                                                            | G1             | H  | L  | Ch | PN [bar] | Codice/Ref. |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----|----|----------|-------------|
| Adattatore minipresa. Passaggio libero / Test coupling adapter. Free passage |                |    |    |    |          |             |
| M 16x2                                                                       | ISO 228 G 1/4" | 48 | 12 | 19 | 400      | 23GG1400    |
| M 16x1.5                                                                     | ISO 228 G 1/4" | 48 | 12 | 19 | 400      | 23GG1415    |



| G                                                                                          | H  | L  | Ch | PN [bar] | Codice/Ref. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-------------|
| Adattatore minipresa 90°. Passaggio libero / 90° Test coupling adapter. Free passage       |    |    |    |          |             |
| M 16x2                                                                                     | 45 | 42 | 19 | 630      | 24GG0000    |
| M 16x1.5                                                                                   | 45 | 42 | 19 | 630      | 24GG1500    |
| Opzione con valvola a pistone su filetto maschio / Option with poppet valve in male thread |    |    |    |          |             |
| M 16x2                                                                                     | 45 | 42 | 19 | 630      | S124GG0000  |
| M 16x1.5                                                                                   | 45 | 42 | 19 | 630      | S124GG1500  |