

ФИЛЬТРЫ

СЕРИЯ NXD

Новинка

Модульный тип. Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2.
 Стакан из прозрачного пластика с байонетным креплением.
 Отделение капельной влаги за счёт центробежной фильтрации.



- Удаление загрязнений и конденсата
- Высокий расход
- Качество воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010:
 [7:8:4] – 25 мкм
 [6:8:4] – 5 мкм
- Ручной, полуавтоматический и автоматический сброс конденсата

Фильтры с тонкостью фильтрации 25 мкм используют совместно с оборудованием, допускающим класс очистки воздуха на входе не грубее ISO 8573-1:2010 [7:8:4].

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	Модульная, компактная
Материалы	Корпус – алюминий, стакан – пластик, фильтрующий элемент – пластик или бронза, уплотнения – NBR
Присоединение	NXD2 = G1/8, G1/4 NXD3 = G3/8 NXD4 = G1/2
Установка	Вертикально, стаканом вниз
Рабочая температура	0...+60°C
Крепление	В магистрали, на стене (с помощью кронштейна)
Макс. кратковременное давление на входе	15 бар (1,5 МПа)
Рабочее давление	до 10 бар (1 МПа)
Фильтрующие элементы	25 мкм; 5 мкм; 0,3 мкм
Сброс конденсата	NXD2 – ручной, по перепаду давления NXD3, NXD4 – ручной/полуавтоматический, автоматический
Качество воздуха	[7:8:4] по ISO 8573-1:2010 – 25 мкм [6:8:4] по ISO 8573-1:2010 – 5 мкм
Расход (при перепаде 6-5 бар)	NXD2 = 1500 Нл/мин NXD3 = 3250 Нл/мин NXD4 = 4800 Нл/мин

КОДИРОВКА

NXD	2	-	1/4	-	F	0	9
NXD	СЕРИЯ						
2	РАЗМЕРЫ: 2 = G1/8, G1/4 3 = G3/8 4 = G1/2						
1/4	1/8 = G1/8 1/4 = G1/4	3/8 = G3/8 1/2 = G1/2					
F	ФИЛЬТРЫ						
0	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ: 0 = 25 мкм 1 = 5 мкм 3 = 0,3 мкм (только для NXD3, NXD4)						
9	СБРОС КОНДЕНСАТА: 0 = ручной/полуавтоматический (только для NXD3, NXD4) 3 = автоматический (только для NXD3, NXD4) 6 = ручной (без фиксации), по перепаду давления* (только для NXD2) 9 = ручной (только для NXD2)						

ПРИМЕЧАНИЕ:

*Минимальный перепад давления для открытия канала сброса равен 0,2 бар.

ФИЛЬТРЫ

СЕРИЯ NXD – РАЗМЕРЫ

