

Corpi standard con cavità SAE
SAE cavity standard bodies

- Da SAE08 a SAE20 - *From SAE08 to SAE20*
- A 2, 3, 4 vie - *2, 3, 4 ways*

Condizioni di lavoro – *Working conditions*		
Materiale - *Material*	Alluminio - *Aluminium*	Acciaio zincato - *galvanized steel*
Pressione massima - *Max pressure*	210 bar - *3050 psi*	350 bar - *5100 psi*
Cavità - *Cavity*	da SAE08 a SAE20 - *from SAE08 to SAE20*	
Filettature bocche - *Ports thread*	fino a G1" e 1"5/8-12UN (SAE16) - *up to G1" and 1"5/8-12UN (SAE16)*	

Corpi a 4 vie – *4 way bodies*

Cavità *Cavity*	Bocche *Ports*		Dimensioni – *Dimensions*													Codici di ordinazione *Ordering code*	
			A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	ØZ	Alluminio *Aluminium*	Acciaio *Steel*
SAE 12/4	G 3/8	**mm**	80	115	40	8	64	107	8	44	40	40	22	44.5	48.5	8.5	3CC1240C11	3CC1240C21
		in	*3.15*	*4.53*	*1.57*	*0.31*	*2.52*	*4.21*	*0.31*	*1.73*	*1.57*	*1.57*	*0.87*	*1.75*	*1.9*	*0.33*		
	G 1/2	**mm**	80	115	40	8	64	107	8	44	40	40	22	44.5	48.5	8.5	3CC1240D11	3CC1240D21
		in	*3.15*	*4.53*	*1.57*	*0.31*	*2.52*	*4.21*	*0.31*	*1.73*	*1.57*	*1.57*	*0.87*	*1.75*	*1.9*	*0.33*		
	SAE10	**mm**	80	115	40	8	64	107	8	44	40	40	22	44.5	48.5	8.5	3CC1240L11	3CC1240L21
		in	*3.15*	*4.53*	*1.57*	*0.31*	*2.52*	*4.21*	*0.31*	*1.73*	*1.57*	*1.57*	*0.87*	*1.75*	*1.9*	*0.33*		
SAE 16/4	G 3/4	**mm**	100	130	50	10	80	120	10	53.5	50	50	25.1	56.9	48	10.5	3CC1640E11	3CC1640E21
		in	*3.94*	*5.12*	*1.97*	*0.39*	*3.15*	*4.72*	*0.39*	*2.11*	*1.97*	*1.97*	*0.99*	*2.24*	*1.89*	*0.41*		
	SAE16	**mm**	100	130	50	10	80	120	10	53.5	50	50	25.1	56.9	48	10.5	3CC1640N11	3CC1640N21
		in	*3.94*	*5.12*	*1.97*	*0.39*	*3.15*	*4.72*	*0.39*	*2.11*	*1.97*	*1.97*	*0.99*	*2.24*	*1.89*	*0.41*		